

Link do produktu: <https://elektronika-24.pl/lampa-solarna-naswietlacz-led-120-diod-smd-z-czujnikiem-ruchu-i-zmierzchu-p-8600.html>



LAMPA SOLARNA NAŚWIELTACZ LED 120 DIOD SMD Z CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU

Cena	148,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	2154
Producent	INOXX
Kod producenta	SFL120LED 6000K FS

Opis produktu

Lampa solarna naświetlacz LED 120 diod SMD z czujnikiem ruchu i zmierzchu

- całoroczna lampa solarna LED - typu naświetlacz/ halogen, wyposażona w czujnik ruchu i zmierzchu, zasilana promieniami słonecznymi
- lampa wodoodporna w klasie IP44 odporna na śnieg, deszcz i mróz obudowa, ma aż 120 bardzo jasnych markowych diod LED SMD 2835 Epistar
- lampa uruchamia się o po wykryciu ruchu (kiedy jest ciemno) i generuje strumień świetlny aż 1000 lumenów, skutecznie oświetli plac/obiekt nawet z 3-6m wysokości
- lampy nie trzeba podłączać do sieci elektrycznej, jest w 100% energooszczędna, brak kosztów eksploatacji
- w zestawie panel solarny z kablem długim na aż 5 metrów oraz kołki i śruby do montażu natynkowego na wygodnym wbudowanym metalowym uchwycie
- lampa ładowana jest za pomocą nowoczesnego panela słonecznego + nowy pojemniejszy wbudowany, trwały i niezawodny litowo-jonowy akumulator nowej generacji 2600mAh, 3.7V, czas pracy lampy to ponad 8 godzin
- możliwość regulacji kąta nachylenia naświetlacza oraz dowolne ustawienie kąta czujnika ruchu o 360st
- lampa zawiera tryb Auto, ON/OFF (możliwość włączenia lampy w każdych warunkach), regulację czujnika zmierzchu (lampa jest aktywowana, gdy zapada zmierzch i robi się ciemno - regulowana wrażliwość na jasność otoczenia), regulację czasu świecenia (od 5 sekund do 8 minut), regulację czujnika ruchu (światło zostaje zapalone po wykryciu ruchu w zasięgu czujki, regulowana wrażliwość na ruch)
- bardzo prosta instalacja lampy: montujemy panel słoneczny w miejscu z dostępem do promieni słonecznych, montujemy lampę w zasięgu długości kabla z panelu słonecznego, podłączamy końcówkę kabla do panelu słonecznego lampy, włączamy lampę

- moc: 12W
- strumień świetlny: 1000lm
- typ diod: LED SMD 2835 marki Epistar
- ilość diod LED: 120szt
- wodoszczelność: IP44
- czujnik ruchu: zasięg 8 m z regulacją czułości
- regulacja czasu świecenia: od 5 sekund do 8 minut
- czujnik zmierzchu: automatyczny
- barwa światła: zimna 6000-6500K
- CRI > 80
- kąt świecenia: 120st
- energooszczędność: A+
- czas pracy na akumulatorach: > 8 godzin
- czas ładowania akumulatora: 6-8 h
- akumulator: li-ion 7.4V 2200mAh
- panel słoneczny: 5.5 200mA
- żywotność: > 35 000 h
- zasilanie: DC 7.4V, 4000mA
- długość kabla zasilającego: 5m

-
- wbudowany uchwyt do montażu na elewacji/ścianie
 - kolor: czarny
 - materiał: stal, szkło, poliwęglan
 - zakres temperatury pracy: -25° do +45°
 - wymiary lampy: 19 cm x 10cm x 28 cm
 - wymiary panela: 19 cm x 16 cm
 - waga: ok 1,5kg

W zestawie:

- naświetlacz z wbudowanym źródłem światła
- panel solarny
- kabel 5m
- czujnik ruchu i zmierzchu
- zestaw wkrętów do montażu natynkowego