

Link do produktu: <https://elektronika-24.pl/panel-led-120x30-60w-3000k-cieply-ramka-natynkowa-p-8714.html>



# PANEL LED 120X30 60W 3000K CIEPŁY + RAMKA NATYNKOWA

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Cena             | <b>201,14 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                  |
| Numer katalogowy | <b>2349</b>                                      |
| Kod EAN          | <b>5901867723307</b>                             |
| Producent        | <b>INOXX</b>                                     |
| Kod producenta   | <b>PAN60W120/30 3000K FS + PAN-PFL-120/30 FS</b> |

## Opis produktu

### PANEL LED 120X30 60W 3000K CIEPŁY + RAMKA NATYNKOWA

- panel led:
  - nowoczesny panel led typu slim w cienkiej białej ramce
  - panel równomiernie rozprasza światło na całej powierzchni lampy (brak ciemnych punktów i widocznych diod)
  - szeroki kąt świecenia lampy, równomiernie oświetla pomieszczenie
  - lampa z mlecznym kloszem powoduje, że emitowane światło jest bardzo łagodne i nie męczy wzroku, świetnie sprawdza się przy pracy biurowej
  - po włączeniu świeci pełną mocą, bez efektu mrugania
  - bardzo łatwy montaż i podłączenie (zasilacz i okablowanie na wtyk w zestawie)
  - współpracuje z czujnikami ruchu - odporny na częste włączania/wyłączania
  - energooszczędny zamiennik tradycyjnych kasetonów na świetlówki fluorescencyjne
  - wysoki współczynnik oddawania barw (CRI>80), wymagany przy pracy biurowej
  - w ofercie dostępne są również wersje o mocy 36W, 48W i 60W, o barwach światła ciepłej, neutralnej i zimnej
- ramka natynkowa:
  - bardzo estetyczna, dyskretna i trwała, wykonana z grubego aluminium
  - ramka dopasowana do paneli podtynkowych LED SLIM z naszej oferty
  - bardzo prosty i szybki montaż: 1. skręcamy 4 boki ramki, dalej należy przymierzyć do sufitu i zaznaczyć otwory do nawiercenia; 2. nawiercamy otwory w suficie; 3. odkręcamy 1 bok ramki, a 3 skrócone boki przykręcamy do sufitu; 4. wkładamy panel i podłączamy do sieci; 5. skręcamy 4-ty bok ramki

- panel led:
  - moc: 60W
  - barwa światła: ciepły 3000K
  - strumień świetlny: 4800lm
  - wydajność: 80 lm/W
  - napięcie zasilania: AC 185-275V 50/60HZ
  - CRI > 80
  - żywotność: > 50 000 h
  - temperatura pracy: -25 do +40(°C)
  - kąt świecenia: 170°
  - rodzaj szkła: mleczne
  - obudowa lampy: aluminium + poliwęglan
  - kolor ramki: biały
  - głębokość ramki: 2,5 cm
  - wymiary zasilacza: 11,5 x 4,5 x 2,8 cm
  - wymiary panelu (cm): 119,5 x 29,5 x 0,9 (wys. x szer. x grub.)
  - waga: 2,5 kg
  -
- ramka natynkowa:

- 
- wymiary: 120 x 30 x 5 cm
  - materiał: aluminium
  - kolor: biały (malowany proszkowo)
  - kołki i śruby: w komplecie

W zestawie:

- panel LED z wbudowanym źródłem światła
- ramka natynkowa + śruby i kołki do montażu natynkowego
- zasilacz z okablowaniem do szybkiego podłączenia